



## Leistungserklärung

Nr.: DoP – SilverSeal - 11072013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SilverSeal
2. Kennzeichen zur Identifikation: 21-120
3. Vorgesehener Verwendungszweck:

Typ - mit PE Folie	EN 13967:2004 + A1:2006
--------------------	-------------------------

### Abdichtung

4. Hersteller: BPA GmbH  
Behringstraße 12  
D- 71083 Herrenberg - Gültstein  
Email: info@dichte-bauwerke.de  
Tel.: +49 (0) 7032 – 89 399 -0

5. System zur Bewertung u. Überprüfung: System 2+

6. Leistungserklärung betrifft Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Notified Body Nr. 0761 MPA Braunschweig hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7. Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
Nicht relevant.

### 8. Erklärte Leistung:

Kennwerte	Prüfverfahren	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Gewicht	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	530	450 - 620
Dicke (20 kPa)	DIN EN 1849-2	mm	2,5	± 1,0
Höchstzugkraft MD	DIN EN ISO 12311-2	N/5cm	600	>550
Höchstzugkraft CD		N/5cm	1100	>900
Höchstzugkraftdehnung MD	DIN EN ISO 12311-2	%	90	>70
Höchstzugkraftdehnung CD		%	80	>55
Weiterreißwiderstand MD (Nagelschaft)	DIN EN 12310-1	N	500	>280
Weiterreißwiderstand CD (Nagelschaft)	DIN EN 12310-1	N	454	>280
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 B		dicht	
Widerstand gegen Stoßbelastung	DIN EN 12691		dicht	

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Adrian Pflieger, Geschäftsführer

Herrenberg, 11.07.2013